

ВНИМАНИЕ. Технические параметры, указанные в прайсе, требуют уточнения у технического специалиста или Вашего менеджера.

Модель	Мощность, кВт		Эл/литт., В/Гц/Фаза	Энергоэффективность		Уровень звук. давления дБ(А)		Размер блока		Магистраль, м		Диаметр труб, дюйм	РОЗНИЦА, грн.
	охлажд.	нагрев		EER(холод)	COP(тепл)	Внутр.блок	Нар. блок	Внутренний ШхГхВ, мм	Наружный, ШхГхВ, мм	длина	перепад		

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Class A++/A

Режим E-eco (обеспечивает пониженный расход электроэнергии).
 Экономия энергии в режиме ожидания. Потребление электроэнергии в режиме ожидания сокращено на 80%.
 Тихая работа внутреннего блока.
 Высокопроизводительный режим. 24-часовой таймер
 Автоматический перезапуск. Самодиагностика.

FTXF-D, серия SENSIRA, inverter, R32

Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -15 С, на охлаждение до -10 С

FTXF20E/RXF20E	1,3-2,0-2,4	1,3-2,4-3,3	220-240/50/1	3,94	4,19	21/28/39	47	770x225x286	740x343x550	20	12	1/4 *3/8	37 796
FTXF25E/RXF25E	1,3-2,5-2,8	1,3-2,8-3,7	220-240/50/1	3,30	4,01	21/28/40	47	770x225x286	740x343x550	20	12	1/4 *3/8	39 289
FTXF35E/RXF35E	1,3-3,3-3,8	1,3-3,5-4,4	220-240/50/1	3,30	3,71	21/29/40	48	770x225x286	740x343x550	20	12	1/4 *3/8	41 770
FTXF42E/RXF42E	1,4-4,2-4,3	1,4-4,6-5,0	220-240/50/1	-	-	22/28/44	48	770x225x286	740x343x550	20	12	-	49 935
FTXF50D/RXF50D	1,7-5,0-6,0	1,7-6,0-7,7	220-240/50/1	3,25	3,71	30/33/42	49	990x263x295	870x373x734	30	20	1/4 *1/2	75 567
FTXF60D/RXF60D	1,7-6,0-7,0	1,7-6,4-8,0	220-240/50/1	3,25	3,93	32/35/44	49	990x263x295	870x373x734	30	20	1/4 *1/2	78 086
FTXF71D/RXF71D	2,3-7,1-7,3	2,3-8,2-9,0	220-240/50/1	2,56	3,15	33/36/45	52	990x263x295	870x373x734	30	20	1/4 *1/2	93 497

Оptionальное оснащение

Проводной пульт ДУ BRC073													11 880
WiFi адаптер BRP069B45													5 018

Class A+++/A++

Flash Streamer
 Режим E-eco (обеспечивает пониженный расход электроэнергии).
 Ночной режим (комфортный сон), 2-зонный датчик движения.
 Экономия энергии в режиме ожидания. Потребление электроэнергии в режиме ожидания сокращено на 80%.
 Ночной режим (комфортный сон). Очень тихая работа (снижает шумдо 19дБ(А)).
 Воздушный поток 3D. Титано-апатитовый фильтр.
 Автоматический перезапуск. Самодиагностика.



FTXM-R, серия PERFERA, inverter, R32

Работа на обогрев при низких температурах, до -20 С, на охлаждение до -10 С

FTXM20R/RXM20R9	0,9-2,0-3,0	0,8-2,5-3,0	220-240/50/1	5,35	5,00	19/25/41	47	804x252x298	923x367x610	20	15	1/4 *3/8	74 247
FTXM25R/RXM25R9	0,9-2,5-3,8	0,8-2,8-5,0	220-240/50/1	5,2	5,00	19/25/41	49	804x252x298	923x367x610	20	15	1/4 *3/8	77 788
FTXM35R/RXM35R9	0,9-3,5-4,4	0,8-4,0-5,0	220-240/50/1	4,63	4,55	19/29/45	49	804x252x298	923x367x610	20	15	1/4 *3/8	92 155
FTXM42R/RXM42R9	1,5-4,2-5,2	1,5-5,4-6,2	220-240/50/1	4,20	4,19	21/30/45	49	804x252x298	923x367x610	30	20	1/4 *3/8	113 302
FTXM50R/RXM50R9	1,7-5,0-5,3	1,7-5,8-6,5	220-240/50/1	3,68	4,15	27/33/46	49	998x292x299	954x401x734	30	20	1/4 *1/2	127 347
FTXM60R/RXM60R9	1,7-6,0-7,0	1,7-7,0-8,0	220-240/50/1	3,39	3,61	30/37/46	49	998x292x299	954x401x734	30	20	1/4 *1/2	
FTXM71R/RXM71R9	2,3-7,1-8,5	2,3-8,2-10,2	220-240/50/1	3,03	3,19	32/38/47	48	998x292x299	954x401x734	30	20	1/4*5/8	

Оptionальное оснащение

Проводной пульт ДУ BRC073													11 880
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Class A+++

Эффект Коанда. (охл).

Осушение/увлажнение.

Режим Econo (обеспечивает пониженный расход электроэнергии).

Flash streamer/ 3-зонный датчик движения. Фильтр с функцией автоматической очистки. Режим комфортного сна.

Экономия энергии в режиме ожидания. Потребление электроэнергии в режиме ожидания сокращено на 80%.

Ночной режим (комфортный сон). Очень тихая работа (снижает шумдо 19дБ(А)).

Воздушный поток 3D. Титано-апатитовый фильтр.

Автоматический перезапуск. Самодиагностика.

FTXZ-N, серия URURA SARARA, inverter, R410			Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -20 С, на охлаждение до -10 С										
FTXZ25NRXZ25N	0,6-2,5-3,9	0,6-3,6-7,5	220-240/50/1	6,10	5,80	19/28/35/39	-	798x372x295	795x300x693	10	8	1/4 *3/8	173 730
FTXZ35NRXZ35N	0,6-3,5-5,3	0,6-5,0-9,0	220-240/50/1	5,30	5,00	19/29/36/42	-	798x372x295	795x300x693	10	8	1/4 *3/8	191 313
FTXZ50NRXZ50N	0,6-5,0-5,8	0,6-6,3-9,4	220-240/50/1	4,55	4,55	24/31/38/44	-	798x372x295	795x300x693	10	8	1/4 *3/8	209 508

Оptionальное оснащение													
WiFi адаптер BRP069B45													5 018

***Цены и наличие на складе необходимо уточнять на текущий день.**