

16.01.2025

Бытовые кондиционеры

aircondmarket.com.ua

т. 094-995-81-70

39,5

ВНИМАНИЕ. Технические параметры, указанные в прайсе, требуют уточнения у технического специалиста или Вашего менеджера.

Модель	Мощность, кВт		Эл/лит., В/Гц/Фаза	Энергоэффективность		Размер блока		Магистраль, м		Диаметр труб, дюйм	РОЗНИЦА, грн.*
	охлажд.	нагрев		EER	COP	Внутренний ШхВхГ, мм	Наружный, ШхВхГ, мм	длина	перепад		

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ**On/Off R410**

R410A, электростатический фильтр, Gold Plasma, режим "сон", самодиагностика, авторестарт, режим "Турбо", таймер

Диапазон работы :

в режиме охлаждения +18°C ~ + 43°C

в режиме обогрева - 7°C ~ + 24°C

Hoapp Luna on/off R410a

Hoapp HSC/HMC-LA22VA	2,25	2,25	220/50/1	3,21	3,61			698x250x185		7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	12 561
Hoapp HSC/HMC-LA28VA	2,55	2,65	220/50/1	3,21	3,61			698x250x185		7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	13 904
Hoapp HSC/HMC-LA34VA	3,25	3,40	220/50/1	3,21	3,61			773x250x185		9(20)*	5(8)*	1/4 и 3/8	15 919
Hoapp HSC/HMC-LA49VA	4,8	5,0	220/50/1	3,21	3,61			849x289x210		9(20)*	5(8)*	1/4 и 3/8	25 794
Hoapp HSC/HMC-LA65VA	6,15	6,70	220/50/1	3,21	3,61			970x300x225		12(25)*	7(10)*	1/4 и 1/2	33 220

Inverter R410

R410A, электростатический фильтр, Gold Plasma, режим "сон", самодиагностика, авторестарт, режим "Турбо", таймер

Диапазон работы :

в режиме охлаждения -15°C ~ + 43°C

в режиме обогрева - 15°C ~ + 24°C

Hoapp Luna inverter R410a

Hoapp HSZ/HMZ-LA22VA	2,2	2,2	220/50/1	3,21	3,61			773x250x185	720x428x310	7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	17 301
Hoapp HSZ/HMZ-LA28VA	2,5	2,5	220/50/1	3,16	3,85			773x250x185	776x540x320	7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	20 343
Hoapp HSZ/HMZ-LA38VA	3,2	3,3	220/50/1					773x250x185	848x596x320	9(20)*	5(8)*	1/4 и 3/8	23 384
Hoapp HSZ/HMZ-LA55VA	4,6	5,0	220/50/1	3,22	3,62			970x300x225		9(20)*	5(8)*	1/4 и 3/8	35 629
Hoapp HSZ/HMZ-LA67VA	6,16	6,2	220/50/1	3,08	3,26			970x300x225		12(25)*	7(10)*	1/4 и 1/2	43 766

Inverter R410

R410A, электростатический фильтр, Gold Plasma, режим "сон", I Fill? Дежурный обогрев самодиагностика, авторестарт, режим "Турбо", таймер, съемная панель внутреннего блока

Диапазон работы (кроме HSZ/HMZ-GA22VA) :

в режиме охлаждения -15°C ~ + 43°C

в режиме обогрева - 20°C ~ + 24°C

Диапазон работы для HSZ/HMZ-GA22VA :

в режиме охлаждения +15°C ~ + 43°C

в режиме обогрева - 15°C ~ + 24°C

Hoapp Light inverter R410a

Hoapp HSZ/HMZ-GA22VA	2,2	2,3	220/50/1	3,21	3,61			713x270x195		7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	18 328
Hoapp HSZ/HMZ-GA28VA	2,63	2,8	220/50/1	3,23	3,71			790x275x200	776x540x320	7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	22 436
Hoapp HSZ/HMZ-GA38VA	3,52	3,66	220/50/1	3,23	3,71			845x289x209	776x540x320	9(20)*	5(8)*	1/4 и 3/8	24 727
Hoapp HSZ/HMZ-GA55VA	5,13	5,28	220/50/1	3,25	3,74			970x300x224	963x700x396	9(20)*	5(8)*	1/4 и 3/8	37 999
Hoapp HSZ/HMZ-GA67VA	6,7	7,3	220/50/1	3,57	3,73			1078x325x246	963x700x396	12(25)*	7(10)*	1/4 и 1/2	47 519

Inverter R410

R410A, Wi-Fi, электростатический фильтр, Gold Plasma, режим "сон", самодиагностика, авторестарт, режим "Турбо", таймер

Диапазон работы (кроме HSZ/HMZ-GA22VA) :
в режиме охлаждения -15°C ~ + 43°C
в режиме обогрева - 20°C ~ + 24°C

Диапазон работы для HSZ/HMZ-GA22VA :
в режиме охлаждения +15°C ~ + 43°C
в режиме обогрева - 15°C ~ + 24°C

Hoapp Luna inverter R410a with WiFi

Hoapp HSZ/HMZ-LA22VAW	2,2	2,2	220/50/1	3,21	3,61			773x250x185	720x428x310	7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	17 973
Hoapp HSZ/HMZ-LA28VAW	2,5	2,5	220/50/1	3,16	3,85			773x250x185	776x540x320	7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	21 014
Hoapp HSZ/HMZ-LA38VAW	3,2	3,3	220/50/1					773x250x185	848x596x320	9(20)*	5(8)*	1/4 и 3/8	24 058
Hoapp HSZ/HMZ-LA55VAW	4,6	5,0	220/50/1	3,22	3,62			970x300x225		9(20)*	5(8)*	1/4 и 3/8	36 261
Hoapp HSZ/HMZ-LA67VAW	6,16	6,2	220/50/1	3,08	3,26			970x300x225		12(25)*	7(10)*	1/4 и 1/2	42 028

*Цены и наличие на складе необходимо уточнять на текущий день.

Inverter R32

R32, Wi-Fi, электростатический фильтр, Gold Plasma, режим "сон", самодиагностика, авторестарт, режим "Турбо", таймер

Диапазон работы:
в режиме охлаждения -15°C ~ + 43°C
в режиме обогрева - 15°C ~ + 24°C

Hoapp Luna inverter R32

Hoapp HSK/HMK-LA28VAW	2,5	2,8	220/50/1					773x250x185	782x450x320				22 397
Hoapp HSK/HMK-LA38VAW	3,2	3,4	220/50/1					773x250x185	842x596x320				24 767
Hoapp HSK/HMK-LA55VAW	5,13	5,28	220/50/1					970x300x225	899x596x378				37 999
Hoapp HSK/HMK-LA67VAW	6,16	6,45	220/50/1					970x300x225	955x700x396				43 808

Inverter R32

R32, Wi-Fi, электростатический фильтр, Gold Plasma, режим "сон", самодиагностика, авторестарт, режим "Турбо", таймер

Диапазон работы:
в режиме охлаждения -15°C ~ + 43°C
в режиме обогрева - 25°C ~ + 24°C

Hoapp Light inverter R32

Hoapp HSZ/HMZ-GX22VA	2,2	2,3	220/50/1	3,21	3,61			713x270x195	720x428x310	7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	19 500
Hoapp HSZ/HMZ-GX28VA	2,8	2,8	220/50/1	3,23	3,71			790x275x200	776x540x320	7(10)*	5(8)*	1/4 и 3/8	23 850
Hoapp HSZ/HMZ-GX38VA	3,8	3,71	220/50/1	3,23	3,71			845x289x209	776x540x320	9(20)*	5(8)*	1/4 и 3/8	26 290
Hoapp HSZ/HMZ-GX55VA	5,5	5,5	220/50/1	3,25	3,74			970x300x224	963x700x396	9(20)*	5(8)*	1/4 и 1/2	40 400
Hoapp HSZ/HMZ-GX67VA	6,7	6,7	220/50/1	3,57	3,73			1078x325x246	963x700x396	12(25)*	7(10)*	1/4 и 1/2	50 530