

## Бытовые кондиционеры

**ВНИМАНИЕ. Технические параметры, указанные в прайсе, требуют уточнения у технического специалиста или Вашего менеджера.**

Модель	Производительность, кВт		Эл/пит., В/Гц/Фаза	Потребляемая мощность, кВт/ч		Уровень звук. давления дБ(А)		Размер блока		Магистраль, м		Диаметр труб, дюйм	РОЗНИЦА, грн.*
	охлажд.	нагрев		охлажд.	нагрев	Внутр. блок	Нар. блок	Внутренний ШхГхВ, мм	Наружный, ШхГхВ, мм	длина	перепад		

## НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

## DC Inverter R-410



Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, режим комфортного сна, функция Турбо, функция "Follow Me", гидрофильное покрытие теплообменника, запоминание позиции жалюзи, детектор утечки хладагента, двойной фильтр, охлаждение при низких температурах/ модели 24/

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР

0... +50 °C

для режима охлаждения (для модели 24 - 15C)

-15... +30 °C

для режима обогрева

## MIDEA Forest DC Inverter, R-410

## Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -15 C

MIDEA AF-07N1C2 (панели AF6, AF8, AF11)	1,1-3,22 / 0,67	0,82-3,37 / 0,71	220/50/1	0,1-0,125	0,14-1,34	37,5/31,0/26,0	55	715x194x285	681x285x434	25	10	1/4 *3/8	17 630
MIDEA AF-09N1C2 (панели AF6, AF8, AF11)	1,18-3,23 / 0,82	0,91-3,76 / 0,73	220/50/1	0,1-,125	0,14-0,134	37,5/31,0/26,0	55	715x194x285	681x285x434	25	10	1/4 *3/8	18 450
MIDEA AF-12N1C2 (панели AF6, AF8, AF11)	1,29-3,85 / 1,0	1,06-4,06 / 0,97	220/50/1	0,13-1,28	0,18-1,22	39,5/34/26	55,5	715x194x285	700x275x550	25	10	1/4 *3/8	19 967
MIDEA AF-18N1C0 (панели AF6, AF8, AF11)	1,82-6,14 / 1,7	1,31-6,40 / 1,5	220/50/1	0,14-2,36	0,2-2,41	42,5/37/32,5	56,5	715x194x285	770x300x555	30	20	1/4 *1/2	33 415
MIDEA AF-24N1D0 (панели AF6, AF8, AF11)	2,67-7,91 / 2,3	1,62-8,82 / 2,2	220/50/1	0,24-3,03	0,26-3,14	45/39/34	60	1040x220x327	845x363x702	50	25	3/8 *5/8	41 820

## DC Inverter R-32



Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, режим комфортного сна, функция Турбо, функция "Follow Me", гидрофильное покрытие теплообменника, запоминание позиции жалюзи, защита от замерзания, режим Eco, таймер, Wi-Fi ready, охлаждение при низких температурах/ модели 18,24/

## Сплит-системы DC-Inverter R-32



## MIDEA AG DC Inverter, R-32

MIDEA AG-07N8C2F	0,91-2,51/1,0	0,7-2,93/1,24	220/50/1	0,08-1,00	0,11-1,24	38,5/31/23,5/22,5	52,5	729x292x200	682x343x418	25	10	1/4 *3/8	18 245
MIDEA AG-09N8C2F	1,17-3,22/1,25	0,91-3,75/1,34	220/50/1	0,1-1,25	0,14-1,34	38,5/31/23,5/22,5	55,5	729x292x200	682x343x418	25	10	1/4 *3/8	18 983
MIDEA AG-11N8C2F	1,29-3,84/1,39	1,06-4,05/1,44	220/50/1	0,28-1,39	0-,1,44	38,5/31/23,5/22,5	55,5	729x292x200	720x272x495	25	10	1/4 *3/8	20 705
MIDEA AG-18NXD0	1,93-5,9/2,05	3,1-5,85/2,0	220/50/1	0,27-2,05	0,25-2,00	54	61	969x320x241	874x330x554	30	20	1/4 *1/2	34 194
MIDEA AG-24N8D0	2,11-8,21/3,2	1,55-8,21/3,1	220/50/1	0,42-3,2	0,3-3,1	62	67	1083x336x244	955x342x673	30	20	3/8 *5/8	42 722

## DC Inverter R-32



Class A++. Дизайн "Океанская волна", R32, авторестарт, самодиагностика, скрытый LED-дисплей, ионизатор / 9, 12/, функция "Super Cool 17C", тихий режим комфортного сна, режим "Turbo", гидрофильное покрытие теплообменника, фильтры "High Density" и "Cold Catalyst", ионизатор /9, 12/ Режим ПДУ "Favorite mode" память любимых установок режим.

## Сплит-системы DC-Inverter R-32



## MIDEA Blanc DC Inverter, R-32

## Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -15 C

MIDEA MA-09N8D0	0,91-3,4/1,24	0,82-3,40/1,2	220/50/1	0,1-1,24	0,12-1,20	54	62	805x205x285	720x270x495	25	10	1/4 *3/8	
MIDEA MA-12N8D0	1,11-4,16/1,58	1,08-4,22/1,68	220/50/1	0,13-1,58	0,1-1,68	54	62	805x205x285	720x270x495	25	10	1/4 *3/8	
MIDEA MA-18N8D0	1,91-6,15/2,07	1,04-6,92/2,31	220/50/1	0,65-2,07	0,25-2,32	54	62	958x223x302	800x333x554	30	20	1/4 *1/2	
MIDEA MA-24N8D0	2,65-8,25/3,51	2,92-8,53/3,07	220/50/1	0,95-3,51	1,0-3,07	60	68	1038x220x325	845x363x702	30	20	3/8 *5/8	



ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР

-15...+50 °C для режима охлаждения

-15...+30 °C для режима обогрева

**DC Inverter R-32**



МОДЕЛЬ 2021 года



**СЕРТИФИЦИРОВАНО ЕВРОВЕНТ**

**Подогрев поддона наружного блока и картера компрессора**  
Тихая работа. Тепловой насос **-25C**

Class **A++** холод, **A+** тепло. Комплектация. Тонкий дизайн, отличный гляцевый пластик, R32, **Wi-Fi ready(опционально)**, режим ЭКО, авторестарт, самодиагностика, новый пульт **Arctic Fox**, фильтр **High Density**, **3D обдув** "ласковый бриз", скрытый LED-дисплей, "тихий" режим **Silence**, режим самоочистки **"Self clean"**, функция **"Follow me"**. Дизайн наружного блока в стиле **Diamond**. Детектор утечки фреона, режим комфортного сна, функция Турбо

Сплит-системы DC-Inverter R-32



**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР**

**- 15... + 50 °C** для режима охлаждения  
**- 25... + 30 °C** для режима обогрева

**MIDEA Xtreme DC Inverter, R-32**

MIDEA MSAG-09HRFN8	1.03-3.22/1.1	0.82-3.37/0.99	220/50/1	-	-	52	55,5	726x210x291	720x270x495	25	10	1/4 *3/8	<b>21 730</b>
MIDEA MSAG-12HRFN8	1.38-4.31/1.65	1.07-4.38/1.48	220/50/1	-	-	54	55	835x208x295	720x270x495	25	10	1/4 *3/8	<b>23 780</b>
MIDEA MSAG-18HRFN8	1.91-5.90/2.05	1.04-5.85/2.20	220/50/1	-	-	54	57	969x320x241	874x330x554	30	20	1/4 *1/2	<b>36 900</b>
MIDEA MSAG-24HRFN8	2.11-8.21/3.20	1.55-8.21/3.10	220/50/1	-	-	60	60	1083x336x244	955x342x673	50	25	3/8 *5/8	<b>45 715</b>



Комплектация. Уникальный дизайн, сверхтонкий, энергоэффективность **Class A+++**, R32, **Wi-Fi ready(опционально)**, авторестарт, самодиагностика, новый пульт Arctic Fox, скрытый LED-дисплей, Diamond -новый дизайн наружного блока, ионизатор / 9, 12/



"тихий" режим, "ЭКО" режим, супер тихий, **ионизатор /9, 12/**

**Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -25 C**

**MIDEA Ultim Air Inverter**

MIDEA MSMT-09HRFN8 ION	.02-3.22	0.82-3.36	220/50/1	54	57	39.5/30/21/19.5	55.5	315x188x886	554x333x800	25	10	1/4 *3/8	
MIDEA MSMT-12HRFN8 ION	.37-4.29	1.06-4.37	220/50/1	54	59	40.5/31/21.5/21.5	55.5	315x188x886	554x333x800	25	10	1/4 *3/8	

**Wi-Fi smart kit Midea SK-102**



Любой кондиционер серии **MISSION** и **Ultim Air** оборудован функцией **"Wi-Fi Ready"**. На внутреннем блоке выведен USB-разъём, позволяющий подключить к модулю управления внутри кондиционера специальный модем, размером с "флешку" (USB-stick, **приобретается отдельно**), который, в свою очередь, после процедуры активации и установки специальной программы на "гаджет" и её инициализации через сервер производителя, даст возможность управлять кондиционером с любого мобильного устройства (смартфона, планшета). Ваш телефон или планшет получит возможность дублировать все функции пульта ДУ для управления кондиционером из любой точки мира, где обеспечен доступ к сети интернет. Вы сможете управлять кондиционером находясь в квартире, если использование ПДУ неудобно.

**\*Цены и наличие на складе необходимо уточнять на текущий день.**