

**ВНИМАНИЕ. Технические параметры, указанные в прайсе, требуют уточнения у технического специалиста или Вашего менеджера.**

Модель	Мощность, кВт		Эл/лит., В/Гц/Фаза	Энергоэффективность		Уровень звук. давления дБ(А)		Размер блока		Магистраль, м		Диаметр	<b>РОЗНИЦА, грн*</b>
	охлажд.	нагрев		EER(холод)	COP(тепл)	Внутр.блок	Нар. блок	Внутренний ШхГхВ, мм	Наружный, ШхГхВ, мм	длина	перепад	труб, дюйм	

**НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ**

**Inverter, R32**



Тихий кондиционер, минимальный уровень шума внутреннего блока в ночном режиме всего 19дБ(А)  
Режим энергосбережения ECO, турборежим Hi Power, настройка яркости дисплея от 0 до 100%  
Настройка управления 2-х систем в одном помещении (2 кода), таймер, недельный таймер (через приложение или опция)  
Блокировка режимов (только холод или только обогрев), авторестарт, блокировка от детей, сервисная диагностическая программа DYNA DOCTOR  
Автоматическая очистка, система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality, Огнестойкий корпус, защита от перепадов напряжения  
Покрытие теплообменника Magic coil предотвращает прилипание пыли, антикоррозийное покрытие корпуса

**Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - охлаждение -15 С...+46 С**

Wi-fi - опция



**Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - обогрев -15 С...+24 С**

**SE/IA, inverter, R32, пр-во Таиланд**

RAS-B07TKVG-UA/ RAS-07TAVG-UA	2,0 (0,76-2,60)	2,5 (0,92-3,30)	230/50/1	3,77 (A)	3,91 (A)	20-38	43-46	798x230x293	660x240x530	15	12	1/4 *3/8	
RAS-B10TKVG-UA/ RAS-10TAVG-UA	2,5 (0,80-3,00)	3,20 (1,00-3,90)	230/50/1	3,25 (A)	3,72 (A)	21-39	45-48	798x230x293	660x240x530	15	12	1/4 *3/8	
RAS-B13TKVG-UA/ RAS-13TAVG-UA	3,3 (1,00-3,60)	3,6 (1,10-4,50)	230/50/1	3,01 (B)	3,91 (A)	21-41	46-48	798x230x293	660x240x530	15	12	1/4 *3/8	
RAS-B16TKVG-UA/ RAS-16TAVG-UA	4,2 (1,20-4,70)	5,0 (1,30-6,00)	230/50/1	3,01 (B)	3,57 (D)	22-43	46-49	798x230x293	780x290x550	20	12	1/4 *1/2	
RAS-18TKVG-UA/ RAS-18AKVG-UA	5,0 (1,30-5,50)	5,4 (1,00-6,00)	230/50/1	3,23 (A)	3,38 (C)	27-47	47-50	798x230x293	780x290x550	20	12	1/4 *1/2	
RAS-24TKVG-UA/ RAS-24AKVG-UA	6,5 (1,60-6,20)	7,0 (1,60-8,10)	230/50/1	2,89 (C)	3,33 (C)	31-48	51-55	1110x312x384	780x290x550	20	12	1/4 *1/2	

**Inverter, R32**



Тихий кондиционер, минимальный уровень шума внутреннего блока в ночном режиме всего 19дБ(А)  
Режим энергосбережения ECO, турборежим Hi Power, настройка яркости дисплея от 0 до 100%  
Настройка управления 2-х систем в одном помещении (2 кода), таймер, недельный таймер (через приложение или опция)  
Блокировка режимов (только холод или только обогрев), авторестарт, блокировка от детей, сервисная диагностическая программа DYNA DOCTOR  
Автоматическая очистка, система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality, Огнестойкий корпус, защита от перепадов напряжения  
Покрытие теплообменника Magic coil предотвращает прилипание пыли, антикоррозийное покрытие корпуса

**Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - охлаждение -15 С...+46 С**

Wi-fi - опция



**Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - обогрев -15 С...+24 С**

**SE/IA, inverter, R32, пр-во Таиланд**

RAS-B07J2KVG-UA/ RAS-07J2AVG-UA	2,0 (0,76-2,60)	2,5 (0,92-3,30)	230/50/1	3,77 (A)	3,91 (A)	20-38	43-46	798x230x293	660x240x530	15	12	1/4 *3/8	
RAS-B10J2KVG-UA/ RAS-10J2AVG-UA	2,5 (0,80-3,00)	3,20 (1,00-3,90)	230/50/1	3,25 (A)	3,72 (A)	21-39	45-48	798x230x293	660x240x530	15	12	1/4 *3/8	
RAS-B13J2KVG-UA/ RAS-13J2AVG-UA	3,3 (1,00-3,60)	3,6 (1,10-4,50)	230/50/1	3,01 (B)	3,91 (A)	21-41	46-48	798x230x293	660x240x530	15	12	1/4 *3/8	
RAS-B16J2KVG-UA/ RAS-16J2AVG-UA	4,2 (1,20-4,70)	5,0 (1,30-6,00)	230/50/1	3,01 (B)	3,57 (D)	22-43	46-49	798x230x293	780x290x550	20	12	1/4 *1/2	
RAS-18J2KVG-UA/ RAS-18J2AVG-UA	5,0 (1,30-5,50)	5,4 (1,00-6,00)	230/50/1	3,23 (A)	3,38 (C)	27-47	47-50	798x230x293	780x290x550	20	12	1/4 *1/2	
RAS-24J2KVG-UA/ RAS-24J2AVG-UA	6,5 (1,60-6,20)	7,0 (1,60-8,10)	230/50/1	2,89 (C)	3,33 (C)	31-48	51-55	1110x312x384	780x290x550	20	12	1/4 *1/2	

**Inverter, R32**



Тихий кондиционер, минимальный уровень шума внутреннего блока 19дБ(А), высокий класс энергоэффективности  
Режим энергосбережения ECO, турборежим Hi Power, настройка яркости дисплея от 0 до 100%  
NADA режим воздухораспределения, подсветка пультаобъемное воздухораспределение (18-24 модели)  
Настройка управления 2-х систем в одном помещении (2 кода), таймер, недельный таймер (через приложение или опция)  
Блокировка режимов (только холод или только обогрев), авторестарт, блокировка от детей, сервисная диагностическая программа DYNA DOCTOR  
Автоматическая очистка, система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality и Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий  
Огнестойкий корпус, защита от перепадов напряжения  
Покрытие теплообменника Magic coil предотвращает прилипание пыли, антикоррозийное покрытие корпуса



**Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - охлаждение -15 С...+46 С**  
**Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - обогрев -15 С...+24 С**

Wi-fi - опция

**SHORAI EDGE, inverter, R32, пр-во Таиланд**

RAS-07J2KVSG-UA/ RAS-07J2AVSG-UA	2,0 (0,89-2,90)	2,5 (0,90-3,60)	230/50/1	5,13 (A)	5,00 (A)	19-40	36-44	800x226x293	780x290x550	20	12	1/4 *3/8	
RAS-10J2KVSG-UA/ RAS-10J2AVSG-UA	2,5 (0,89-3,20)	3,20 (0,90-4,80)	230/50/1	4,63 (A)	4,57 (A)	19-40	37-44	800x226x293	780x290x550	20	12	1/4 *3/8	
RAS-13J2KVSG-UA/ RAS-13J2AVSG-UA	3,5 (1,00-4,10)	4,2 (1,00-5,30)	230/50/1	3,89 (A)	3,89 (A)	19-43	39-46	800x226x293	780x290x550	20	12	1/4 *3/8	
RAS-18J2KVSG-UA/ RAS-18J2AVSG-UA	5,0 (1,20-6,00)	6,0 (1,10-6,50)	230/50/1	3,52 (A)	3,77 (A)	26-44	42-48	1053x245x320	780x290x550	20	12	1/4 *1/2	
RAS-22J2KVSG-UA/ RAS-22J2AVSG-UA	6,1 (1,39-6,70)	7,0 (1,15-7,50)	230/50/1	3,07 (B)	3,72 (A)	27-45	43-49	1053x245x320	780x290x550	20	12	1/4 *1/2	

**Inverter, R32**



Дизайнерская модель - съемный тканевый чехол позволяет быстро и легко менять дизайн кондиционера в соответствии с выбранным стилем

Базовая комплектация это чехлы в двух цветах - графитовый серый и светло-серый

Дополнительные чехлы можно заказать у поставщика

Максимальный коэффициент энергоэффективности

Тихий кондиционер, минимальный уровень шума внутреннего блока 19дБ(А)

Режим энергосбережения ECO, птурборежим Hi Power, настройка яркости дисплея от 0 до 100%

Настройка управления 2-х систем в одном помещении (2 кода), таймер, недельный таймер (через приложение или опция)

Блокировка режимов (только холод или только обогрев), авторестарт, блокировка от детей, сервисная диагностическая программа DYNA DOCTOR

Автоматическая очистка, плазменный ионизатор (режим Pure), система очистки воздуха Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий

Покрывание теплообменника Magic coil предотвращает прилипание пыли, антикоррозийное покрытие корпуса

графитовый серый



светлый серый



**Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - охлаждение -15 С...+46 С**

**Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - обогрев -15 С...+24 С**

Wi-Fi - в комплекте



**HAORI, inverter, R32, пр-во Таиланд**

RAS-10N4KVRG-UA/ RAS-10N4AVRG-UA	2,5 (0,89-3,20)	3,2 (0,90-4,70)	230/50/1	4,63 (A)	4,32 (A)	19-41	37-44	987x210x300	780x290x550	20	12	1/4 *3/8	
RAS-13N4KVRG-UA/ RAS-13N4AVRG-UA	3,5 (1,00-4,10)	4,2 (1,00-5,30)	230/50/1	4,38 (A)	4,89 (A)	19-43	39-46	987x210x300	780x290x550	20	12	1/4 *3/8	
RAS-18N4KVRG-UA/ RAS-18N4AVRG-UA	4,6 (1,20-5,30)	5,5 (1,10-6,30)	230/50/1	3,41 (A)	3,62 (A)	21-45	40-48	987x210x300	780x290x550	20	12	1/4 *1/2	

